



**ВОРОТА
ТЮМЕНИ**

+7 (3452) 455-513

www.vorota-72.rф

г.Тюмень, ул.Северная, 3/3

ПРАЙС НА КОМПЛЕКТЫ ШЛАГБАУМОВ ОТ 4.04.2018

КОМПЛЕКТЫ ШЛАГБАУМОВ NICE (Италия)

Специальная АКЦИЯ от ООО "ВОРОТА ТЮМЕНИ" на 2018 г.



Серия WIDE S, M, L

Производства NICE (Италия)

Nice

Розница

АКЦИЯ!!!
25%

Новая серия шлагбаумов для профессионального управления и контроля доступа на городские парковки, въезды в торгово-выставочные центры, аэропорты, вокзалы и другие общественные места: небольшие, средние и крупные по размеру.

Проезд 4 метра	Шлагбаум WIDES4KIT						50 000	37 500
	Овальная стрела 4 метра в комплекте резиновые накладки (демпфер) и светоотражающие наклейки.							
	Проезд	4 м	Циклов / час	100	Минимальная температура	-40 град/С		
	Время открывания	4 сек	Мощность электродвигателя	300Вт	Сепень защиты	IP44		
	Двигатель	24В	Размеры (ДхШхВ)	280x178x1000	Вес	40кг		
	Комплектация	WIDES	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления					
		XBA19-4RU	Барьерная рейка, стрела для шлагбаума, 45x58x4200 мм					
		XBA13	Демпфер, амортизирующая накладка на стрелу, (упаковка - 9шт по 1м)					
NK1		Светоотражающие наклейки на стрелу, 12шт						
АН90	Обогревательный элемент для электромеханических приводов - Подарок							
Проезд 4 метра	Шлагбаум WIDEM4KIT						60 000	45 000
	Стрела 4 метра в комплекте овальная стрела с заглушкой и светоотражающие наклейки.							
	Проезд	4 м	Циклов / час	300	Минимальная температура	-40 град/С		
	Время открывания	3,5 сек	Мощность электродвигателя	300Вт	Сепень защиты	IP44		
	Двигатель	24В	Размеры (ДхШхВ)	320x205x1000	Вес	46кг		
	Комплектация	WIDEM	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления					
		XBA19-4RU	Барьерная рейка, стрела для шлагбаума, 45x58x4200 мм					
		XBA13	Демпфер, амортизирующая накладка на стрелу, (упаковка - 9шт по 1м)					
NK1		Светоотражающие наклейки на стрелу, 12шт						
АН90	Обогревательный элемент для электромеханических приводов - Подарок							
Проезд 5 метров	Шлагбаум WIDEM5KIT						65 000	48 750
	Стрела 5 метров в комплекте овальная стрела с заглушкой и светоотражающие наклейки.							
	Проезд	5 м	Циклов / час	200	Минимальная температура	-40 град/С		
	Время открывания	6-10 сек	Мощность электродвигателя	300Вт	Сепень защиты	IP44		
	Двигатель	24В	Размеры (ДхШхВ)	320x205x1000	Вес	46кг		
	Комплектация	WIDEM	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления					
		XBA19-5RU	Барьерная рейка, стрела для шлагбаума, 45x58x5200 мм					
		XBA13-10RU	Демпфер, амортизирующая накладка на стрелу, (упаковка - 10шт по 1м)					
NK1		Светоотражающие наклейки на стрелу, 12шт						
WA12C		Опора для стрелы подвижная (опция) - Подарок						
АН90	Обогревательный элемент для электромеханических приводов - Подарок							
Проезд 6 метров	Шлагбаум WIDEL6KIT						80 000	60 000
	Стрела 6 метров в комплекте овальная стрела с заглушкой и светоотражающие наклейки.							
	Проезд	6 м	Циклов / час	200	Минимальная температура	-40 град/С		
	Время открывания	6-10 сек	Мощность электродвигателя	360 Вт	Сепень защиты	IP44		
	Двигатель	24В	Размеры (ДхШхВ)	420x205x1000	Вес	54кг		
	Комплектация	WIDEL	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления					
		XBA-6RU	Барьерная рейка, стрела для шлагбаума, 69x92x6200мм					
		XBA13-12RU	Демпфер, амортизирующая накладка на стрелу, (упаковка - 12шт по 1м)					
NK1		Светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт						
WA11C		Опора для стрелы стационарная (опция), производство Алютех - Подарок						
АН90	Обогревательный элемент для электромеханических приводов - Подарок							
Проезд 7 метров	Шлагбаум WIDEL7KIT						90 000	67 500
	Стрела 7 метров в комплекте овальная стрела с заглушкой и светоотражающие наклейки.							
	Проезд	7 м	Циклов / час	200	Минимальная температура	-40 град/С		
	Время открывания	6-10 сек	Мощность электродвигателя	360 Вт	Сепень защиты	IP44		
	Двигатель	24В	Размеры (ДхШхВ)	420x205x1000	Вес	54кг		
	Комплектация	WIDEL	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления					
		XBA15-3RU	Барьерная рейка, стрела для шлагбаума, 69x92x3200мм					
		XBA14-4RU	Барьерная рейка, стрела для шлагбаума, 69x92x4200 мм					
XBA13		Демпфер, амортизирующая накладка на стрелу, 9м - 2 штуки						
XBA9		Соединитель для стрелы						
NK1		Светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт						
WA11C	Опора для стрелы стационарная (опция), производство Алютех - Подарок							
АН90	Обогревательный элемент для электромеханических приводов - Подарок							

ХИТ
продаж

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ШЛАГБАУМЫ
СЕРИИ WIDE**



ПРАЙС НА КОМПЛЕКТЫ ШЛАГБАУМОВ ОТ 4.04.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ NICE (Италия)

	Серия WIDE S, M, L Производства NICE (Италия)		Розница	АКЦИЯ!!! 
	PS324	Аккумуляторная батарея 24В со встроенным зарядным устройством	6 600	4 950
	XBA4	Сигнальные мигающие светодиоды, 4м	4 250	3 188
	XBA6	Сигнальные мигающие светодиоды, 6м	5 050	3 788
	XBA18	Сигнальные мигающие светодиоды, 8м	6 700	5 025
	ELDC	Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В	2 250	1 688
	WA13	Решетка для рейки шлагбаумной (2 метра)	6 150	4 613
	EPM	Пара фотоэлементов Medium для наружной установки	3 350	2 513
	EDSWG	Цифровой переключатель FLOR EDSWG	6 500	4 875
	SMXI	Блок дистанционного управления с динамическим кодом SMXI. Память на 255 пультов. Подходит к шлагбаумам Signo, Wil, а также к другим приводам и блокам управления.	2 200	1 650
	OXI	Приёмник встраиваемый, OPERA, память на 1024 пульта	2 700	2 025
	FLO1R-S	Пульт с динамическим кодом 1-канальный. Используется с приемниками SMXI, OXI и др.	1 200	900
	FLO2R-S	Пульт с динамическим кодом 2-канальный. Используется с приемниками SMXI, OXI и др.	 1 250	938
	FLO4R-S	Пульт с динамическим кодом 4-канальный. Используется с приемниками SMXI, OXI и др.	1 350	1 013
	SB-7G + KP101	Панель управления 1-но кнопочная (Кнопка зеленая "Старт" SB-7G Корпус однокнопочной панели управления KP101)	500	375
	SB-7G + SB-7R + KP102	Панель управления 2-х кнопочная (Кнопка зеленая "Старт" SB-7G + Кнопка красная "Стоп" SB-7R + Корпус двухкнопочной панели управления KP102)	850	638
	SB-7G(2) + SB-7R + KP103	Панель управления 3-х кнопочная (Кнопка зеленая "Старт" SB-7G (2 штуки) + Кнопка красная "Стоп" SB-7R + Корпус двухкнопочной панели управления KP103)	1 250	938
	PPH1	Алюминиевая стойка с защищенной нишей для одного фотоэлемента Medium, высота 500мм	2 400	1 800
	WIA10	Кронштейн (поворотный) для аварийной разблокировки стрелы XBA19 (Используется: WIDE S и WIDE M)	5 750	4 313
	WIA11	Кронштейн для складывания стрелы (Используется: WIDE M)	8 700	6 525
	WA11	Стационарная опора для стрелы (рекомендуется комплектовать при длине стрелы более 4 метров и повышенной ветровой нагрузке)	5 550	4 163
	WA11C	Стационарная опора для стрелы (рекомендуется комплектовать при длине стрелы более 4 метров и повышенной ветровой нагрузке), производство Алютех	2 121	1 591
	WA12	Подвесная опора для стрелы (рекомендуется комплектовать при длине стрелы более 4 метров)	6 050	4 538
	WA12C	Подвесная опора для стрелы (рекомендуется комплектовать при длине стрелы более 4 метров), производство Алютех	1 454	1 091