

**ПРАЙС НА АВТОМАТИКУ AN-MOTORS ОТ 12.08.2020**

**АВТОМАТИКА AN-MOTORS - /качественно, надежно, доступно/**

| Наименование   | Основные характеристики   |   | Состав базового комплекта  | Розница   | Цена по АКЦИИ |               |
|--|---|---|--|---|---------------|---------------|
| <b>ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ AN-MOTORS (Алютех)</b>   |   |   |  |   |               |               |
| <br> | ASG600/3KIT-L   | до 8,4 м2   | 24В, тяговое усилие 600Н, высота ворот до 2,6 м.   | Электродвигатель со встроенным блоком управления;<br>Встроенный радиоприемник;<br>Два четырехканальных пульта;<br>Рейка с цепью 3,5м.   | <b>16 808</b> | <b>12 606</b> |
|  | ASG1000/3KIT-L  | до 13,5 м2  | 24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 2,6 м.  | Два четырехканальных пульта;<br>Рейка с цепью 4,2 м.  | <b>18 831</b> | <b>14 123</b> |
|  | ASG1000/4KIT  | до 16 м2  | 24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 3,3 м.  |   | <b>21 622</b> | <b>16 217</b> |
| <b>ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ AN-MOTORS (Алютех)</b>  |   |   |  |   |               |               |
| <br> | ASL500KIT   | До 500кг  | 230В, максимальное тяговое усилие 500Н   | Электродвигатель со встроенным блоком управления;<br>радиоприемник;<br>два четырехканальных пульта;<br>монтажный комплект;<br>AN-Motors (АЛЮТЕХ).<br><br>в масляной ванне   | <b>21 191</b> | <b>15 893</b> |
|  | ASL1000KIT  | До 1000кг   | 230В, максимальное тяговое усилие 700Н   |   | <b>24 707</b> | <b>18 530</b> |
|  | ASL2000KIT  | До 2000кг   | 230В, максимальное тяговое усилие 1100Н  |   | <b>30 811</b> | <b>23 108</b> |
| <b>Зубчатая рейка</b>  |   |   |  |   |               |               |
|    | ROA6  | <b>Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой, модуль M4, ROA6.</b><br>Масса - 1,76 кг/шт. Габаритные размеры 25x20x1000 мм<br>Количество для монтажа: ширина проема + 1м. Для ворот весом до 500 кг. |  | <b>975</b>  | <b>780</b>    |               |
|   | <br>ROA8 | <b>Оцинкованная зубчатая рейка с комплектом крепежа (с винтами и шайбами), 1м, модуль M4, ROA8</b><br>Масса - 1,73 кг/шт. Габаритные размеры 30x8x1000 мм<br>Количество для монтажа: ширина проема + 1м       |  | <b>653</b>  | <b>522</b>    |               |
| <b>ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ AN-MOTORS (Алютех)</b>   |   |   |  |   |               |               |
|   | ASW4000   | до 400 кг,<br>до 4 м  | 230В, максимальный крутящий момент 320Нм, IP54   | Электродвигатель рычажный   | <b>18 213</b> | <b>13 660</b> |
|  | ASW4000KIT  |   |  | Электродвигатель рычажный 2 шт.;<br>Блок управления со встроенным радиоприемником;<br>монтажный комплект.   | <b>43 976</b> | <b>32 982</b> |
|   | CUSD-1  | Блок управления для приводов для распашных ворот серии ASW, SCOPIO, AMBO  |  | <b>7 550</b>  | <b>5 663</b>  |               |
| <b>ШЛАГБАУМЫ ASB6000R/L (AN-MOTORS - Алютех)</b>   |   |   |  |   |               |               |
|   | Комплект шлагбаума ASB6000R (со стрелой 4,3 метра)  | до 4 м  | 230В, крутящий момент 200 Н/м, максимальное время закрытия/открытия (90градусов) - 6 сек., 70% | Состав:<br>Тумба шлагбаума ASB6000R/L; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие.  | <b>61 742</b> | <b>46 307</b> |
|  | Комплект шлагбаума ASB6000R (со стрелой 5,3 метра)  | до 5 м  |  | Состав:<br>Тумба шлагбаума ASB6000R/L; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие.  | <b>62 949</b> | <b>47 212</b> |
|  | Комплект шлагбаума ASB6000R (с прямоугольной стрелой 6,3 метра)                             | до 6 м  |  | Состав:<br>Тумба шлагбаума ASB6000R/L; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие; Опора WA11C.                             | <b>66 827</b> | <b>50 120</b> |
|   | Комплект шлагбаума ASB6000R (с круглой стрелой 6,3 метра)                                   | до 6 м  | 230В, крутящий момент 200 Н/м, максимальное время закрытия/открытия (90градусов) - 6 сек., 70% | Состав:<br>Тумба шлагбаума ASB6000R/L; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ; Рейка RBN6-K; Заглушки для стрелы RBN92 - 2 шт; Наклейки светоотражающие; Крепление для круглой рейки WAC1; Опора WA11C. | <b>67 011</b> | <b>50 258</b> |
| ЦЕНТР АВТОМАТИКИ ТЮМЕНЬ - ООО УНИВЕРСАЛ АВТОМАТИКА г.Тюмень, ул.Северная, 3/3. Тел.: 3452 45-55-13, 500-311, 500-322. E-mail: vorota@tmk-pilot.ru                      |   |   |  |   |               |               |



**ВОРОТА  
ТЮМЕНИ**



**УНИВЕРСАЛ  
АВТОМАТИКА**

**+7 (3452) 455-513**

**www.vorota-72.ru**

**г.Тюмень, ул.Северная, 3/3**

**ПРАЙС НА АВТОМАТИКУ AN-MOTORS ОТ 12.08.2020**



**АВТОМАТИКА AN-MOTORS - /качественно, надежно, доступно/**

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШЛАГБАУМА ASB6000R/L (AN-MOTORS - Алютех)**

|  |          |                                       |  |   | Розница | Цена по АКЦИИ |
|--|----------|---------------------------------------|--|---|---------|---------------|
|  | ASB6000R | до 6 м                                | 230В, крутящий момент 200 Н/м, максимальное время закрытия/открытия (90градусов) - 6 сек., 70% | Стойка шлагбаума, встраиваемый блок управления с радиоприемником, два четырехканальных пульта, монтажный набор  | 56 004  | 42 003        |
|  | ASB6000L |                                       |  | Стойка шлагбаума (левосторонний), встраиваемый блок управления с радиоприемником, два четырехканальных пульта, монтажный набор<br>Доступны только под заказ | 56 004  | 42 003        |
|  | RBN7-4   | 4,3 м                                 | Стрела для шлагбаума прямоугольная   | 4 374   | 3 281   |               |
|  | RBN7-5   | 5,3 м                                 | Стрела для шлагбаума прямоугольная   | 5 392   | 4 044   |               |
|  | RBN7     | 6,3 м                                 | Стрела для шлагбаума прямоугольная   | 6 409   | 4 807   |               |
|  | RBN6-K   | 6,25 м                                | Стрела для шлагбаума круглого сечения  | 6 136   | 4 602   |               |
|  | FRK99    | Амортизирующий демпфер, пм.           |  | длина демпфера равна длине стрелы   | 190     | 143           |
|  | RBN91    | Заглушки для прямоугольной стрелы     |  | требуется 2 шт.   | 148     | 111           |
|  | RBN92    | Заглушки для круглой стрелы           |  | требуется 2 шт.   | 117     | 88            |
|  | WAC1     | Крепление для круглой стрелы RBN6-K   |  |   | 1 659   | 1 244         |
|  | AST      | Наклейки светоотражающие (24 шт.)     |  |   | 307     | 230           |
|  | WA11C    | Опора для стрелы стационарная (опция) |  |   | 2 671   | 2 003         |
|  | WA12C    | Опора для стрелы подвижная (опция)    |  |   | 1 832   | 1 374         |

**ШЛАГБАУМЫ ASB-6R/L (AN-MOTORS - Алютех)**















|  |   |        |   |  | Розница | Цена по АКЦИИ |
|--|---|--------|---|--|---------|---------------|
|  | Комплект шлагбаума ASB-6R (со стрелой 4,3 метра)              | до 4 м | 230В, крутящий момент 230Н/м, максимальное время закрытия/открытия (90°) - 6 сек, 100 циклов/час<br>Рабочий ресурс от 2 500 000 циклов. | Состав:<br>Тумба шлагбаума ASB-6R/L; Блок управления; радиоприемник; 2 ПДУ; Заглушки для прямоугольной стрелы; Рейка RBN12; Демпфер ASB-6-D; Наклейки светоотражающие.                               | 61 446  | 46 085        |
|  | Комплект шлагбаума ASB-6R (со стрелой 5,3 метра)              | до 5 м |   | Состав:<br>Тумба шлагбаума ASB-6R/L; Блок управления; радиоприемник; 2 ПДУ; Заглушки для прямоугольной стрелы; Рейка RBN12; Демпфер ASB-6-D; Наклейки светоотражающие.                               | 62 653  | 46 990        |
|  | Комплект шлагбаума ASB-6R (с прямоугольной стрелой 6,3 метра) | до 6 м |   | Состав:<br>Тумба шлагбаума ASB-6R/L; Блок управления; радиоприемник; 2 ПДУ; Заглушки для прямоугольной стрелы; Рейка RBN12; Демпфер ASB-6-D; Наклейки светоотражающие; Опора WA11C.                  | 66 532  | 49 899        |
|  | Комплект шлагбаума ASB-6R (с круглой стрелой 6,25 метра)      | до 6 м |   | Состав:<br>Тумба шлагбаума ASB-6R/L; Блок управления; радиоприемник; 2 ПДУ; Рейка RBN6-K; Заглушки для стрелы RBN92 - 2 шт; Наклейки светоотражающие; Крепление для круглой рейки WAC1; Опора WA11C. | 67 011  | 50 258        |

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШЛАГБАУМА ASB-6R/L (AN-MOTORS - Алютех)**

|  |         |                                     |   |   | Розница | Цена по АКЦИИ |
|--|---------|-------------------------------------|---|---|---------|---------------|
|  | ASB-6R  | до 6м                               | 230В, крутящий момент 230Н/м, максимальное время закрытия/открытия (90°) - 6 сек, 100 циклов/час<br>Рабочий ресурс от 2 500 000 циклов. | Стойка шлагбаума, встроенный блок управления, радиоприемник, заглушки для прямоугольной стрелы, два четырехканальных пульта, монтажный набор  | 56 004  | 42 003        |
|  | ASB-6L  |                                     |   | Стойка шлагбаума (левосторонний), встроенный блок управления, радиоприемник, заглушки для прямоугольной стрелы, два четырехканальных пульта, монтажный набор<br>Доступны только под заказ | 56 004  | 42 003        |
|  | RBN12-4 | 4,3 м                               | Стрела для шлагбаума прямоугольная  | 4 374   | 3 281   |               |
|  | RBN12-5 | 5,3 м                               | Стрела для шлагбаума прямоугольная  | 5 392   | 4 044   |               |
|  | RBN12-6 | 6,3 м                               | Стрела для шлагбаума прямоугольная  | 6 409   | 4 807   |               |
|  | RBN6-K  | 6,25 м                              | Стрела для шлагбаума круглого сечения   | 6 136   | 4 602   |               |
|  | ASB-6-D | Амортизирующий демпфер, пм.         |   | длина демпфера равна эффективной длине стрелы   | 190     | 143           |
|  | RBN92   | Заглушки для прямоугольной стрелы   |   | требуется 2 шт.   | 117     | 88            |
|  | WAC1    | Крепление для круглой стрелы RBN6-K |   |   | 1 659   | 1 244         |
|  | AST     | Наклейки светоотражающие (24 шт.)   |   |   | 307     | 230           |
|  | WA11C   | Опора для стрелы стационарная       |   |   | 2 671   | 2 003         |
|  | WA12C   | Опора для стрелы подвижная          |   |   | 1 832   | 1 374         |

**ПРАЙС НА АВТОМАТИКУ AN-MOTORS ОТ 12.08.2020**

**АВТОМАТИКА AN-MOTORS - /качественно, надежно, доступно/**

| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ AN-MOTORS (Алютех)</b>                                 |                 |  | Розница       | Цена по АКЦИИ |
|---|-----------------|--|---------------|---------------|
|    | AT-4            | 4-х каналный пульт дистанционного управления   | <b>1 192</b>  | <b>894</b>    |
|    | AR-1-500        | Универсальный одноканальный приемник AN-MOTORS   | <b>1 996</b>  | <b>1 497</b>  |
|    | P5103           | Фотозлементы   | <b>1 879</b>  | <b>1 409</b>  |
|    | Notouch1        | Комплект выдвигаемых фотозлементов. Совместимы с приводами серии ASG, ASI, STA   | <b>8 540</b>  | <b>6 405</b>  |
|   | SA02plus        | Блок автоматического тестирования выдвигаемых фотозлементов. Совместимы с приводами серии ASG, STA   | <b>5 980</b>  | <b>4 485</b>  |
|    | F5000           | Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления                          | <b>2 073</b>  | <b>1 555</b>  |
|    | F5002           | Сигнальная лампа 230В с кронштейном крепления  | <b>1 785</b>  | <b>1 339</b>  |
|    | ASF50L1RV230-01 | Двойная подвесная светодиодная лампа, 230В   | <b>11 884</b> | <b>0</b>      |
|    | ROA8            | Зубчатая рейка с комплектом крепежа, 1м (количество для монтажа: ширина проема + 1м). Алютех   | <b>653</b>    | <b>522</b>    |
|   | DIP             | Радиокодовая клавиатура  | <b>3 801</b>  | <b>2 851</b>  |
|  | AH90            | Обогревательный элемент для электромеханических приводов   | <b>3 377</b>  | <b>2 533</b>  |
|  | ACH             | Цепь, за 1 м   | <b>414</b>    | <b>311</b>    |
|  | BS3             | Панель управления 3-х кнопочная  | <b>2 139</b>  | <b>1 604</b>  |
|  | TLC01           | Блок управления светофорами  | <b>8 065</b>  | <b>6 049</b>  |
|  | A-BOX           | Коммутационный набор для подключения к системам управления электроприводами датчиков безопасности (датчика калитки и датчиков ослабления тяговых тросов)               | <b>5 364</b>  | <b>4 023</b>  |
|  | A-BOX/OSE       | Коммутационный набор для подключения к системам управления электроприводами датчиков безопасности (датчика калитки и датчиков ослабления тяговых тросов), оптодатчиков | <b>9 514</b>  | <b>7 136</b>  |

**ВНИМАНИЕ! Стоимость в прайсе со склада в Тюмени. (г.Тюмень, ул.Константина Заслонова, д. 29/3)**